

UPS XION 500-1400 VA



UPS para el Hogar, Oficina y Puntos de Venta

La serie de UPS XION le ofrece la mejor protección para su hogar u oficina. Al combinar precio y calidad son su aliado perfecto para proteger sus equipos.

Protección para sus computadoras personales o profesionales

- *Potencia 500 / 1400 VA*
- *Tecnología Line Interactive*
- *Display digital: el mismo es una fuente completa de información, que le permite monitorear en todo momento sus equipos. Conocerá al instante la tensión y frecuencia de entrada y de salida, nivel de carga de las baterías y autonomía al momento del corte de energía en forma rápida y sencilla.*
- *Software gratuito disponible en Internet para monitorear y controlar su UPS sin necesidad de estar frente al mismo.*
- *Baterías autorecargables (incluso cuando el UPS se encuentre en OFF)*
- *Protege su equipo contra sobretensiones, microcortes y cortes de energía inesperados.*
- *Gran tolerancia a las variaciones de la red eléctrica (160-290 Vca)*
- *Autonomía que le permite guardar todos sus datos y apagar el equipo correctamente ante un corte de energía.:*
 - *1 PC (puesto de trabajo completo) o 1 servidor:*
 - *XION 500: 15 minutos*
 - *XION 1400: 40 minutos*
 - *3 PCs o servidores: XION 1400: 10 minutos*
- *El UPS se auto-inicia cuando se recupera la energía.*



Especificaciones UPS XION 500-1400 VA.

MODELO		500 VA	1400 VA
CAPACIDAD	VA/W	500VA/300W	1400VA/840W
ENTRADA	Voltaje	110 / 115 / 120 VAC o 220 / 230 / 240 VAC	
	Rango de voltaje	81-145 VAC / 162-290 VAC	
SALIDA	Voltaje	110 / 115 / 120 VAC o 220 / 230 / 240 VAC	
	Regulación de voltaje	. + 10%	. + 5% a carga <50%
	Frecuencia	50 Hz / 60 Hz	
	Frecuencia (modo batería)	. + / -1 Hz	
	Forma de onda	Senoidal Modificada	
BATERIA	Tipo de batería	12V/7Ah x 1 pc	12V/9Ah x 2 pc
	Autonomía con 1 puesto de trabajo	22 minutos	45 minutos
	Tiempo de recarga	8 Hrs. al 90%	6 Hrs. al 90%
ALARMA AUDITIVA	Modo batería	Alarma cada 10 segundos	
	Batería baja	Alarma cada 1 segundos	
	Sobrecarga	Alarma cada 0,5 segundos	
	Avería	Alarma continua	
DIMENSION	Gabinete (DxWxH) mm	300 x 100 x 140	405 x 205 x 145
PESO	Gabinete Kgs.	6 Kgs.	9,7 Kgs.
AMBIENTE	Ambiente operativo	0 -40° C, 0-90 % humedad	
	Nivel de sonido	< 40dB	< 45dB
INTERFASE	Smart RS-232	Software compatible con Entorno Windows, Linux, Sun Solaris, IBM Aix, Compaq True64, SGI IRIX, FreeBSD, HP-UX y MAC.	
	USB (opcional)	Entorno Windows & MAC	